



Plattierte Blindflansche zu DIN 28036 mit glatter Dichtleiste sowie Nut und Feder

Werknorm
BF 28036

Flansch		Blindflansch				Plattierung				Schrauben		Gewicht kg.		
DN	Dicke	RSt. 37-2 h	H II h	d2	d3	≈d9	d10 max.	f	f1	f2	An- zahl	d4	RSt.	H II
700	30	25	23	800	760	735	675	4	10	10	28	18	108,0	101,0
	40	30	28	810	765	735						23	130,0	122,0
	45	38	34	830	780	745						27	168,0	152,0
	55	48	44	845	790	755						30	216,0	200,0
	65	55	50	865	800	760						33	257,0	235,0
800	30	25	23	900	860	835	775	4	10	10	32	18	137,0	128,0
	40	32	30	915	870	840						23	176,0	166,0
	50	42	38	930	880	845						27	232,0	212,0
	65	55	50	945	890	855						30	308,0	282,0
	75	65	60	965	900	860						33	376,0	348,0
900	40	35	32	1015	970	940	875	4	10	10	36	23	235,0	217,0
	60	50	45	1030	980	945						27	335,0	304,0
	65	55	50	1045	990	955						30	377,0	345,0
	75	60	55	1065	1000	960						33	425,0	391,0
1000	45	35	32	1115	1070	1040	975	4	10	10	40	23	284,0	262,0
	60	50	45	1130	1080	1045						27	404,0	366,0
1100	45	35	32	1215	1170	1140	1075	4	10	10	44	23	338,0	311,0
1200	45	40	38	1315	1270	1240	1175	4	10	10	148	23	447,0	426,0
1300	50	45	42	1415	1370	1340	1275	4	10	10	52	23	577,0	541,0
1400	50	40	38	1515	1470	1440	1375	4	10	10	56	23	594,0	566,0

Bestellbeispiel: Plattierter Blindflansch DN 300 x 30/20 – C – S235JRG2/1.4541
BF 300 x 30/20 – C – DIN 28036 – RSt./41

Die in Spalte 1 und 2 angegebenen Nenn-Ø bzw. Dicke entsprechen den zugehörigen Schweißflanschen nach DIN 28036 und sind gemäß oben aufgeführtem Bestellbeispiel anzugeben.



Erich Pokrandt GmbH
August-Bebel-Str. 3
67454 Hassloch / Pfalz

Telefon: 06324 / 923 923
Telefax: 06324 / 923 999
e-mail: info@pokrandt.de

Stand: 1.1.1999

Seite 22